

PRZEDMIAR
Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2021

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cząstkowy - Obwód Drogowy w Busku-Zdroju			
1 d.1	SST D-05.03.17b SST D-05.03.17c	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji - wyboje o głębokości od 0 cm do 2.0 cm	m ²		
		2410	m ²	2 410,000	
				RAZEM	2 410,000
2 d.1	SST D-05.03.17b SST D-05.03.17c	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji - wyboje o głębokości od 2,0 cm do 4,0 cm	m ²		
		1068	m ²	1 068,000	
				RAZEM	1 068,000
3 d.1	SST D-05.03.05d	Remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 S grubości 4 cm , transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
		81	m ²	81,000	
				RAZEM	81,000
4 d.1	SST D-05.03.17b SST D-05.03.17c	Zalewanie szczelin, spękań i rakwin przy użyciu emulsji i grysów	m ²		
		38	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
2		Remont cząstkowy - Obwód Drogowy w Stopnicy			
5 d.2	SST D-05.03.17b SST D-05.03.17c	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji - wyboje o głębokości od 0 cm do 2.0 cm	m ²		
		1899	m ²	1 899,000	
				RAZEM	1 899,000
6 d.2	SST D-05.03.17b SST D-05.03.17c	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji - wyboje o głębokości od 2,0 cm do 4,0 cm	m ²		
		169,9	m ²	169,900	
				RAZEM	169,900
7 d.2	SST D-05.03.17b SST D-05.03.17c	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji - wyboje o głębokości > 4,0 cm	m ²		
		27	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
8 d.2	SST D-05.03.05d	Remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 S grubości 4 cm , transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²		
		280,7	m ²	280,700	
				RAZEM	280,700